




DISTANZIALE RIDOTTO CORTO SHORT REDUCING SPACER



Questa riduzione risulta ottima nelle situazioni in cui si hanno due sezioni di impianto di diametri differenti, utilizzando il Distanziale Ridotto Corto si può creare il collegamento rapidamente.

Acciaio al carbonio Carbon Steel				
ØD1 (inch)	ØD (inch)	L (mm)	CODICE	Pressione MAX
1"1/4	1 1/2	84	CDRC114112S	8 bar
1"1/4	2	96	CDRC114200S	8 bar
1"1/2	2	96	CDRC112200S	8 bar
1"1/2	2 1/2	109	CDRC112212S	8 bar
2"	2 1/2	109	CDRC200212S	8 bar
2"	3	109	CDRC200300S	8 bar
2"1/2	3	109	CDRC212300S	8 bar
2"	4	122	CDRC200400S	8 bar
2"1/2	4	122	CDRC212400S	8 bar
3"	4	122	CDRC300400S	8 bar

1. Gli articoli sono forniti grezzi, con possibilità di verniciatura o zincatura su richiesta.
2. Flangiatura secondo UNI EN 1092-1 tipo 01
3. Flangia P245GH
4. Riduzioni secondo EN10253-2
5. Misure conformi ai requisiti della normativa UNI 22768 V

S2S s.r.l.
Via B. Colleoni 3, 24020 Ranica (BG)
P. I. 04758860169
Sito: www.s2spipespacers.com
Mail: info@s2spipespacers.com
Tel: +39 344 507 4483



DISTANZIALE RIDOTTO CORTO
SHORT REDUCING SPACER

			Acciaio al carbonio Carbon Steel	
ØD1 (inch)	ØD (inch)	L (mm)	CODICE	Pressione MAX
3"	5	147	CDRC300500S	8 bar
4"	5"	147	CDRC400500S	8 bar
3"	6"	160	CDRC300600S	8 bar
4"	6"	160	CDRC400600S	8 bar
5"	6"	160	CDRC500600S	8 bar

1. Gli articoli sono forniti grezzi, con possibilità di verniciatura o zincatura su richiesta.
2. Flangiatura secondo UNI EN 1092-1 tipo 01
3. Flangia P245GH
4. Riduzioni secondo EN10253-2
5. Misure conformi ai requisiti della normativa UNI 22768 V

S2S s.r.l.
Via B. Colleoni 3, 24020 Ranica (BG)
P. I. 04758860169
Sito: www.s2spipespacers.com
Mail: info@s2spipespacers.com
Tel: +39 344 507 4483